

# XADO Atomic Oil

## 0W-30 SL/CF

**XADO**<sup>®</sup>  
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, könnyen folyó, ultra minőségű szintetikus motorolaj.  
A legmagasabb minőséget képviselő - a vezető európai termelők által előállított -  
észterek és polialfaolefinek teljesen szintetikus bázisolaján alapul.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

**-35°C** ---- **+35°C**

### Tulajdonságok

Tökéletes teljesítményt biztosít a benzin, gáz és dízel autómotorok számára mindenféle üzemi feltétel mellett és nélkülözhetetlen azoknak, akik a gyors és dinamikus vezetést kedvelik.

Ideális a korszerű, többszelepes turbómotorokhoz, beleértve a kényszer léghűtéses közbenső hűtőrendszerrel rendelkezőket is. Különösképpen ajánlott a hosszabb olajcsere intervallumokkal rendelkező motorokhoz (MB 229.3, VW 503.01 és BMW Longlife).

Leginkább az amerikai kocsik motorjaihoz való, ahol könnyen folyó olajokat használnak.

Könnyű folyása miatt kiváló energiatakarékosági tulajdonságokkal rendelkezik.

Alacsony hőmérsékleteken is (-35 C fok) gyorsan eljut a kenési rendszer valamennyi pontjához, és könnyű motorindítást tesz lehetővé.

### Kiszerezés

1L	XA 22101	kanna
4L	XA 22201	kanna
20L	XA 22501	hordó
60L	XA 22601	hordó
200L	XA 22701	hordó

### Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,854
Viszkozitás 100 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	11,8
Viszkozitás 40 °C-on, mm <sup>2</sup> / s	67,0
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6300
Viszkozitási index	174
Lobbanáspont, °C	220
Folyás pont, °C	<-42
Szulfáthamu, tömeg%	1,5
TBN, mg KOH/g	11,8

### Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

<b>SAE 0W-30</b>	<b>ACEA A3/B3/B4</b>
<b>API SL/CF</b>	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

<b>Porsche</b>	<b>MB 229.3/229.31</b>	<b>VW 502.00/505.00/503.01</b>
<b>BMW Longlife</b>		