

XADO Atomic Oil

10W-60 4T MA

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, kiváló minőségű szintetikus motorolaj négyütemű motoros berendezésekhez.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ---- +45°C

Tulajdonságok

Kifejezetten maximális sebességgel működtetett motorkerékpár motorokhoz

Köszönhetően a speciális nagy viszkozitású formulának, az olaj nagyon erős olajfilmet képez, amely jól bírja a szélsőséges dinamikus terheléseket

A legnagyobb fordulatszámokon és hőterhelésen is hatékony

Biztosítja a különösen sima sebességváltást és stabil paramétereket az olajfűrdőben futó tengelykapcsoló alkatrészekben is

Kiegyenlíti a kompressziót és növeli a motor teljesítményét

Véd a korróziótól és tisztán tartja a motoralkatrészeket

Javítja a motorkerékpár felpörgési dinamikáját

Kiszerezés

1L	XA 20128	kanna
20L	XA 28528	vödör
60L	XA 20628	hordó
200L	XA 20428	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,856
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	25,8
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	179,0
Viszkozitási index	170
Lobbanáspont, °C	222
Folyás pont, °C	<-35
Szulfáthamu, tömeg%	1,0

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 10W-60

JASO MA/MA2

API SL