

XADO Atomic Oil 5W-30 504/507

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó szintetikus motorolaj amely teljesíti a **VW 504.00/507.00** előírásokat.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ----- +45°C

Tulajdonságok

Speciálisan a Volkswagen – Audi csoport kisteherautóihoz és személygépjárműveikhez fejlesztve teljesíti a hosszú csereperiodusú (dízel – 30.000 , benzin 50.000 kilométer) motorolajokkal szemben támasztott követelményeket

A „MID SAPS” technológia alapján , az adalék csökkentett mennyiségű foszfort, ként és szulfáthamut tartalmaz. Megakadályozza a részecskeszűrő és a katalizátor eltömődését és meghosszabbítja azok élettartamát.

Biztosítja a modern motorok (turbós, közvetlen befecskendezésű, Euro 4/5) megbízható kenését és védelmét.

Az alábbi előírásokat megkövetelő gépjárművekhez ajánlott elsősorban:

VW 504.00 /507.00,
VW 503.00 /506.00, 506.01,505.01,502.00,500.00,501.01,505.00
Nem javasoljuk a R5 , illetve 2007 előtt gyártott V10-es motorokhoz.
Az tartalmazott revitalizáló adalék biztosítja a motor kopásvédelmét és élettartamát.

Kiszerezés

1L	XA 20140	kanna
4L	XA 20240	kanna
20L	XA 20540	hordó
60L	XA 20640	hordó
200L	XA 20740	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0.847
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	11.7
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	72
Dinamikus viszkozitás -35°C,mPa s	<6600
Viszkozitási index	158
Lobbanáspont, °C	210
Folyás pont, °C	<-42

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-30	ACEA C3
API SM/CF	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

VW 504.00/507.00	MB 229.51	FIAT 9.55535-S3
BMW Longlife-04	Porsche C30	