

XADO Atomic Oil 5W-30 SM/CF

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, ultra minőségű szintetikus motorolaj.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ---- **+35°C**

Tulajdonságok

A "mid-SAPS" technológiára alapozott (közepes szintű szulfát hamu, foszfor, kén) speciális szintetikus bázisolajakkal, és a világ vezető gyártóinak korszerű adaléksomagjaival készül.

Teljesíti a legmagasabb amerikai (API SM/CF), európai (ACEA A3/B3/B4/C3), valamint a vezető autógyártók előírásait.

Ideálisan használható a korszerű, nagyteljesítményű motorokhoz, beleértve a többszelepes turbómotorokat és a közbelső hűtőrendszerrel rendelkezőket is.

A "mid SAPS" technológia alapján készül, kifejezetten alkalmas DPF szűrős Euro-4 motorokhoz.

Kiszerezés

1L	XA 22105	kanna
4L	XA 22205	kanna
20L	XA 22505	hordó
60L	XA 22605	hordó
200L	XA 22705	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,844
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	12,3
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	74,3
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<6280
Viszkozitási index	164
Lobbanáspont, °C	215
Folyás pont, °C	<-36
Szulfáthamu, tömeg%	0,8
TBN, mg KOH/g	7,5

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-30	ACEA A3/B3/B4/C3
API SM/CF	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

VW 502.00/505.00	MB 229.3/229.31	
BMW Longlife-04		