

XADO Atomic Oil 5W-50 SL/CF Street Racing

XADO[®]
CHEMICAL GROUP

Revitalizálót tartalmazó, kiváló minőségű szintetikus motorolaj.



Alkalmazási hőmérséklet tartomány:

-30°C ---- **+50°C**

Tulajdonságok

Nélkülözhetetlen azok számára, akik szeretik a sportos vezetési stílust, mert a REVITALIZANT® további kopásgátló védelmet nyújt a motornak extrém gyorsulás és tartós terhelés esetén

Különösen hatékony a sportautók és összerékhajtású terepjárók esetén, ha a jármű maximális teljesítményen, nagy fordulatszámon és magas hőterhelésen működik

Rendelkezik a legjobb védő tulajdonságokkal, amelyek biztosítják a hosszabb olajcsere intervallumot.
Megfelel a BMW Longlife-01 előírásának

A megnövelt viszkozitás és hőmérsékleti tulajdonságokkal rendelkezik, amelyek megfelelnek a SAE 5W-50 specifikációnak.
Gyorsan eléri az összes kenési pontot, megbízhatóan védi a motort hidegindításkor és biztosítja a könnyű indítást nagyon alacsony hőmérsékleten

Többfokozatú motorolaj különböző típusú benzines, LPG és dízel motorok (beleértve a nagy teljesítményű, turbófeltöltésű és közvetlen befecskendezésű motorokat), személygépkocsik, kisteherautók és mikrobuszok részére

Kiszerezés

1L	XA 20107, 24107	kanna
4L	XA 20207	kanna
20L	XA 28507	hordó
60L	XA 20607	hordó
200L	XA 20707	hordó

Műszaki információk

Sűrűség 20 °C-on, kg / l	0,850
Viszkozitás 100 °C-on, mm ² / s	18,4
Viszkozitás 40 °C-on, mm ² / s	119
Dinamikus viszkozitás -35°C, mPa s	<5120
Viszkozitási index	171
Lobbanáspont, °C	224

Szabványok

Megfelel az alábbi követelményeknek, előírásoknak:

SAE 5W-50	ACEA A3/B4 (10)
API SL/CF	

Megfelel az alábbi gyári előírásoknak:

VW 501.00/505.00	Porsche A40	
BMW Longlife-01		